



# FICHA TECNICA

CÓDIGO

M941

MODELO

TOMCAT SPORT



HOMBRE

DESCRIPCIÓN  
DESCRIPTION



ZAPATILLA OCUPACIONAL Y MULTIPROPÓSITO PARA HOMBRE, ANTIDESLIZANTE, CON CORDÓN, HORMA ERGONÓMICA Y PLANTILLA DE GEL. DISEÑO PROFESIONAL Y DEPORTIVO.



COLORES  
COLORS



BLACK



WHITE



NAVY



TALLAS  
SIZES



CHILE HOMBRE - 39 / 45

USA MAN - 7 / 13

PESO  
WEIGHT



360 g

PIE Nº 41

CAPELLADA  
UPPER



95% MICROFIBRA DE 1,4 mm DE ESPESOR - \*LAVABLE - LIGERA - ECOLÓGICA - ALTAMENTE RESISTENTE.  
SATRA TM - 30 - 1995 (MF) / ISO 20344:2011 (MF) / ASTM D2099 / 2014 (MF)

FORRO  
LINING



100% MICROFIBRA DE 0,8 mm DE ESPESOR - TRANSPIRABLE - ECOLÓGICA - SECADO RÁPIDO.  
SATRA TM - 30 - 1995 (MF) / ISO 20344:2011 (MF) / ASTM D2099 / 2014 (MF)

PLANTA  
MID AND OUTSOLE



80% PHYLON - 20% CAUCHO SR.  
ASTM - 1677 MARK II TESTED / COEFICIENTE DE ROCE (CR) >40 EN SUPERFICIES ACEITOSAS, MOJADAS Y CONTAMINADAS - RESULTADO OBTENIDO 0.47  
C.R. SUPERFICIE SECA ≥0.7 - 0.77 / C.R. SUPERFICIE MOJADA ≥0.6 - 0.75 / C.R. SUPERFICIE 0.25g ACEITE + 0.5g AGUA ≥0.4 - 0.47  
ASTM F2892 - 18 - 18 / ELECTRIC HAZARD PROTECTION / DISEÑO PARA REDUCIR LOS PELIGROS DERIVADOS DEL CONTACTO CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS ACTIVOS.

PLANTILLA  
INSOLE



PLANTILLA VENTILADA BIDENSIDAD - REMOVIBLE - FORRADA EN MICROFIBRA - ACOLCHADA - ZONAS DE GEL **BIORELAX** EN PUNTOS DE APOYO (METATARSO Y TALÓN) - ZURCOS EN ÁREA POSTERIOR - ESPESOR PROMEDIO 6 mm

PUNTERA  
TOE



FIBRA ELÁSTICA **CELASTIC** TERMOFORMADA DE 0,6 mm DE ESPESOR

COSTURA  
THREAD



NYLON 3:1 - DOBLE Y REFORZADA ENTRE PIEZAS.

CONTRAFUERTE  
HEELCOUNTER



LÁMINA DE FIBRA TERMOFORMADA Y REFORZADA (POR SISTEMA DE INMERSIÓN) DE 2 mm DE ESPESOR. PIEZA EXTRA GAMUZADA DE 0,6 mm PARA MAYOR FIJACIÓN Y DURABILIDAD.

EMBALAJE  
PACKAGING



FLYER TIPO HANG TAG DESCRIPTIVO TECNOLOGÍA - ACCESORIOS LIMPIEZA Y FLYER INSTRUCTIVO. CAJA MICRO PACK (CONTROL HUMEDAD) - DIMENSIONES: LARGO 35 cm x ANCHO 22 cm x ALTO 11,5 cm

CONTACTO  
CONTACT



WWW.CALPERFOOTWEAR.COM - CONTACT@CALPERFOOTWEAR.COM  
AVENIDA PORTUGAL 193 - SANTIAGO CENTRO - CHILE

INFORMACIÓN

FICHA 2020

CÓDIGO

M941

NOMBRE

TOMCAT SPORT

COLOR

BLACK

VERSIÓN

01/01/2021

CONSIDERACIONES  
CONSIDERATIONS



SATRA TM - 30 - 1995 - MÉTODO DE ENSAYO N.int. MIDE RESISTENCIA AL DESGARRO / ISO/BS 20344 - 2011 : MÉTODOS DE ENSAYO N.int. MIDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR.  
ASTM - 1677 MARK II : MÉTODO DE ENSAYO INTERNACIONAL MIDE COEFICIENCIA DE ROCE. "COEFICIENTES DE ROCE SOBRE 40 EN SUPERFICIES GRASAS Y MOJADAS ES CONSIDERADO COMO ANTIDESLIZANTE APTO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL"  
\*SE CONSIDERA LAVABLE EL ÁREA DEL CALZADO QUE SEA DE MICROFIBRA. NO APTO PARA LAVADORAS, SI PUEDE SER REALIZADO CON UN PAÑO HÚMEDO; NO SUMERGIR.