

# FICHA TECNICA

CÓDIGO

W301

MODELO

SWAN



MUJER


DESCRIPCIÓN  
DESCRIPTION



ZUECO OCUPACIONAL PARA MUJER, ESPECIAL PARA COCINAS Y SIMILARES. **SLIP-ON** DE SECADO FÁCIL. PLANTA BIDENSIDAD ANTIDESLIZANTE Y PUNTERA DE PROTECCIÓN DE FIBRA ELÁSTICA Y TERMOFORMADA CON DETALLES DE FLORES.



COLORES  
COLORS



BLACK



WHITE



TALLAS  
SIZES



CHILE MUJER - 35 / 41

USA WOMAN - 5 / 11

PESO  
WEIGHT



200 g  
PIE Nº 36

CAPELLADA  
UPPER



100% MICROFIBRA DE 1,4 mm DE ESPESOR - \*LAVABLE - LIGERA - ECOLÓGICA - ALTAMENTE RESISTENTE.  
SATRA TM - 30 - 1995 (MF) / ISO 20344:2011 (MF) / ASTM D2099 / 2014 (MF)

FORRO  
LINING



100% MICROFIBRA DE 0,8 mm DE ESPESOR - TRANSPIRABLE - ECOLÓGICA - SECADO RÁPIDO.  
SATRA TM - 30 - 1995 / ISO 20344:2011 / AATCC 125 / 2013

PLANTA  
MID AND OUTSOLE



80% PHYLON - 20% CAUCHO SR.  
ASTM - 1677 MARK II TESTED / COEFICIENTE DE ROCE (CR) >40 EN SUPERFICIES ACEITOSAS, MOJADAS Y CONTAMINADAS - RESULTADO OBTENIDO 0.44  
C.R. SUPERFICIE SECA ≥0.7 - 0.77 / C.R. SUPERFICIE MOJADA ≥0.6 - 0.75 / C.R. SUPERFICIE 0.25g ACEITE • 0.5g AGUA ≥0.4 - 0.47

PLANTILLA  
INSOLE



PLANTILLA FIJA DE 4 mm DE ESPESOR - FORRADA EN MICROFIBRA - CON LUNETA EN EL ÁREA DEL ARCO.

PUNTERA  
TOE



FIBRA ELÁSTICA **CELASTIC**  
TERMOFORMADA DE 1,5 mm  
DE ESPESOR

COSTURA  
THREAD



NYLON 3:1 - DOBLE Y REFORZADA  
ENTRE PIEZAS.

CONTRAFUERTE  
HEELCOUNTER



NO POSEE CONTRAFUERTE EL CALZADO TIPO ZUECO.

EMBALAJE  
PACKAGING



FLYER TIPO HANG TAG DESCRIPTIVO TECNOLOGÍA - ACCESORIOS LIMPIEZA Y FLYER INSTRUCTIVO.  
CAJA MICRO PACK (CONTROL HUMEDAD) - DIMENSIONES: LARGO 35 cm x ANCHO 22 cm x ALTO 11,5 cm

CONTACTO  
CONTACT



WWW.CALPERFOOTWEAR.COM - CONTACT@CALPERFOOTWEAR.COM  
AVENIDA PORTUGAL 193 - SANTIAGO CENTRO - CHILE

INFORMACIÓN

FICHA 2020

CÓDIGO

W301

NOMBRE

SWAN

COLOR

BLACK

VERSIÓN

01/01/2021

CONSIDERACIONES  
CONSIDERATIONS



SATRA TM - 30 - 1995 - MÉTODO DE ENSAYO N.int. MIDE RESISTENCIA AL DESGARRO / ISO/BS 20344 - 2011 : MÉTODOS DE ENSAYO N.int. MIDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR.  
ASTM - 1677 MARK II : MÉTODO DE ENSAYO INTERNACIONAL MIDE COEFICIENCIA DE ROCE. "COEFICIENTES DE ROCE SOBRE 40 EN SUPERFICIES GRASAS Y MOJADAS ES CONSIDERADO COMO ANTIDESLIZANTE APTO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL"  
\*SE CONSIDERA LAVABLE EL ÁREA DEL CALZADO QUE SEA DE MICROFIBRA. NO APTO PARA LAVADORAS, SI PUEDE SER REALIZADO CON UN PAÑO HÚMEDO; NO SUMERGIR.