



FICHA TECNICA

CÓDIGO

76551

MODELO

ELDRED



MUJER


DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION



ZAPATILLA **LACE-UP** CON CORDÓN PARA MUJER. LÍNEA WORK DE SKECHERS. ESTILO DEPORTIVO QUE SE COMBINA CON LA SEGURIDAD **SKECHERS WORK RELAXED FIT®**: ELDRED SR.



COLORES
COLORS



BLK



NAVY



TALLAS
SIZES



CHILE MUJER - 35 / 40

USA WOMAN - 5 / 10

PESO
WEIGHT



217 g
PIE Nº 37

CAPELLADA
UPPER



PARTE SUPERIOR LISA - 50% CUERO GAMUZADO / 50% SINTÉTICO - DETALLES DE RAYAS LATERALES DE COLOR REFLECTANTE - MALLA ACOLCHADA RESPIRABLE ÁREA TALÓN - REDUCCIÓN DE PELIGRO ELÉCTRICO NORMA ASTM F2892-11 (EH) - ACOLCHADO EXTRA EN CUELLO Y LENGUA - **LACE UP**, CON CORDONES - LOGO **SKECHERS**.

FORRO
LINING



FORRO TEXTIL SINTÉTICO **PU** MALLA RESPIRABLE.

PLANTA
MID AND OUTSOLE



SKECHERS SLIP RESISTANT TRACCIÓN ANTIDESLIZANTE EN PISOS HÚMEDOS, SECOS INCLUSO ACEITOSOS. BIDENSIDAD CON ABSORCIÓN DE IMPACTOS, PARA UN ÓPTIMO SOPORTE DEL ARCO. ASTM - 1677 MARK II TESTED / COEFICIENTE DE ROCE (CR) >40 EN SUPERFICIES ACEITOSAS, MOJADAS Y CONTAMINADAS - RESULTADO OBTENIDO 0.42 C.R. SUPERFICIE SECA ≥0.7 - 0.70 / C.R. SUPERFICIE MOJADA ≥0.6 - 0.60 / C.R. SUPERFICIE 0.25g ACEITE + 0.5g AGUA ≥0.4 - 0.42 ASTM F2892 - 11 / ELECTRIC HAZARD PROTECTION / DISEÑO PARA REDUCIR LOS PELIGROS DERIVADOS DEL CONTACTO CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS ACTIVOS.

PLANTILLA
INSOLE



PLANTILLA MEMORY FOAM DE **SKECHERS** EXTRAÍBLE, ACOLCHADA CON CUBIERTA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA

PUNTERA
TOE



PIEZA DE REFUERZO DE CUERO GAMUZADO, PARA RESISTENCIA EXTRA, CON TERMINACIÓN EN PLANTA.

COSTURA
THREAD



NYLON 3:1 - DOBLE Y REFORZADA ENTRE PIEZAS CON DETALLES RESALTADOS.

CONTRAFUERTE
HEELCOUNTER



BI - MATERIALIDAD, CON PIEZA DE CUERO Y TELA DE MALLA PARA UN EFECTO RESPIRABLE.

EMBALAJE
PACKAGING



CAJA CON HORMAS DE CARTÓN Y MATERIAL INFORMATIVO.

CONTACTO
CONTACT



WWW.SKECHERS.COM - ADMINISTRACION@CALPERLAB.CL
AVENIDA PORTUGAL 193 - SANTIAGO CENTRO - CHILE

INFORMACIÓN

FICHA 2020

CÓDIGO

76551

NOMBRE

ELDRED

COLOR

BLACK

VERSIÓN

01/03/2021

CONSIDERACIONES
CONSIDERATIONS



ASTM - 1677 MARK II : MÉTODO DE ENSAYO INTERNACIONAL MIDE COEFICIENCIA DE ROCE. "COEFICIENTES DE ROCE SOBRE 40 EN SUPERFICIES GRASAS Y MOJADAS ES CONSIDERADO COMO ANTIDESLIZANTE APTO EN SEGURIDAD OCUPACIONAL"
*SE CONSIDERA LAVABLE EL ÁREA DEL CALZADO QUE SEA DE MICROFIBRA. NO APTO PARA LAVADORAS, SI PUEDE SER REALIZADO CON UN PAÑO HÚMEDO; NO SUMERGIR.

